## **Technisches Datenblatt**



## Linerless

Anders als klassische Etiketten ist Linerless-Material mit variabler Länge bedruckbar. So sparen Sie beim Auszeichnen Zeit und Material. Das perfekt auf Thermodirektdruck abgestimmte Material ist trägerlos. Das macht es deutlich ergiebiger als Alternativen mit Trägermaterial. Ihr weiteres Plus: Es ist flexibel einsetzbar.



Mehr Informationen Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Ontionen

Spezifikationen	Fakten	Details
Allgemeine Informatione	n Basismaterial:	Papier
	Materialfarbe:	Weiß
	Reaktionsfarbe:	Schwarz
	Materialstärke:	73 μm
	Grammatur:	73 g/m²
	Klebstoffe:	Permanent (BK002 LL)
		Auf Anfrage: stark permanent (BK002 C)
	Rollenendmarkierung:	Ja
	Eignung für Geräte mit Cutter:	Ja (nur mit Klebstoff BK002 LL)
	Lagerfähigkeit:	12 Monate
Standardmaße	Papierbreiten:	58 mm (2") / 80 mm (3")
	Rollenlänge:	80 m
	Rollenkern:	40 mm
	Außendurchmesser:	105 mm
	Klebstofffreier Rand:	10 mm
		teilweise auch 2 mm
	Weitere Abmessungen auf Anfrage	
Zertifikate und Registrie- rungen	RoHS	
	REACH	
	Für indirekten Lebensmittelkontakt geeignet	
Optionen	Fakten	Details
Linerless PremiumTop	Druckgeschwindigkeit max.:	250 mm/s
	Druckqualität:	Sehr gut
	Auflösung:	300 dpi
	Schutzeigenschaften:	Hohe Beständigkeit
	Entwickler:	Phenolfrei
	Vordruckbar:	Ja
	Lackierbar:	Nein
Linerless Top	Druckgeschwindigkeit max.:	120 mm/s
	Druckqualität:	Gut
	Auflösung:	200 dpi
	Schutzeigenschaften:	Mittlere Beständigkeit
	Entwickler:	Bisphenolfrei
	Vordruckbar:	Nein
	Lackierbar:	Nein

HF\_Linerless\_V1\_DE Technische Änderungen vorbehalten Seite 1/2

## Bizerba SE & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65 72336 Balingen

T +49 7433 12-0 F +49 7433 12-2696 marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

HF\_Linerless\_V1\_DE Technische Änderungen vorbehalten Seite 2 / 2